



De voor de particuliere woningbouw aanbevolen RC-klassen RC 1N tot RC 3: weerstandsduur en gereedschappen

Veiligheidsoffensief

Hörmann biedt aluminium voordeuren standaard met RC 3-uitrusting aan

Elke drie minuten wordt er in Duitsland ingebroken. In 2015 steeg het aantal woninginbraken volgens de misdaadstatistiek van de politie opnieuw naar in totaal 167.136 gevallen; dat is een stijging van 9,9% ten opzichte van 2014. Meer dan elke tiende inbreker komt daarbij via de voordeur. Bij nieuwbouw of een verbouwing is het dus beslist raadzaam te letten op een hoge weerstandsklasse. Hörmann rust zijn aluminium voordeuren vanaf nu standaard uit met de weerstandsklasse RC 3; volgens informatie van de fabrikant als tot nog toe enige aanbieder op de markt.

In het kader van een veiligheidsoffensief rust Hörmann als tot nog toe enige fabrikant op de markt zijn aluminium voordeuren vanaf nu zelfs standaard uit met de volgens de norm hoogste voor de woningbouw aanbevolen weerstandsklasse RC 3.

De aluminium voordeuren ThermoSafe en ThermoCarbon werden tot nog toe weliswaar optioneel aangeboden met een RC 3- of RC 4-uitrusting, maar dan wel tegen een meerprijs. In het kader van het veiligheidsoffensief worden alle aluminium voordeuren nu standaard geleverd met een RC 3-uitrusting, zonder meerprijs. Optioneel zijn ook zijdelen en bovenlichten met deze hoge veiligheidsuitrusting verkrijgbaar.

Hörmann-verkooppartners krijgen nu de gelegenheid gebruik te maken van de omzetkansen die uit deze toegenomen veiligheidsbehoefte voortkomen.

Foto's en teksten bij de foto's:

Foto 1: Volgens gegevens van de fabrikant als tot nog toe enige aanbieder op de markt, rust Hörmann alle aluminium voordeuren in het kader van een veiligheidsoffensief standaard uit met de RC 3-veiligheidsklasse.

**Uitrustingskenmerken van aluminium
Hörmann-voordeuren**

Kenmerk	ThermoSafe	ThermoCarbon
Materiaal	Aluminium	Aluminium en carbon-glasvezelcomposiet
Deurbladdikte	73 mm	100 mm
Deurkozijn	80 mm	111 mm
Veiligheidsuitrusting	5-voudig veiligheidsslot + veiligheidspennen aan scharnierzijde	9-voudig veiligheidsslot
Scharnieren	3D-scharnieren; optioneel optil beveiligde, verborgen liggende scharnieren	Optil beveiligde, verborgen liggende scharnieren
Profielcilinder	Inbraakveilige profielcilinder	Inbraakveilige profielcilinder
Veiligheidsglas	8 mm gelaagd veiligheidsglas aan binnen- en buitenzijde	8 mm gelaagd veiligheidsglas aan binnen- en buitenzijde

Foto, symboolinformatie en tabel: Hörmann